

RecScreen


6000P



R-300

RECSCREEN 6000P FICHA TÉCNICA

Nombre del Tejido / Brand	Recscreen 6000P
Composición / Composition	15 % Polyester 85 % PVC
Peso / Weight	605 g/m ² ±5 %
Ancho / Width	290 cm ±0.5 %
Grosor / Thickness	0,78 mm
Grado de apertura / Openess factor	3 % aprox.
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free
Resistencia al fuego / Fire Resistance	CLASE I (UNE-EN 13773:2003) M1 - M2
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	150 daN ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	10 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	9 daN ±10 %
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C
Longitud de pieza / Standard Roll Length	25 m / 27 yds




RecScreen

6000P




000
Blanco-Blanco



001
Blanco-Lino




100
Lino-Lino




004
Blanco-Perla




400
Perla-Perla




002
Blanco-Sable




402
Perla-Sable



502
Gris Oscuro-Sable



505
Gris Oscuro-Blanco



500
Gris Oscuro-Gris Oscuro



700
Antracita




503
Gris Oscuro-Negro



307
Negro-Bronce



300
Negro-Negro



140
Rojo Ferrari